

PREDBEŽNÉ PRAVIDLÁ

KATEGÓRIA F3F-RÁDIOM RIADENÉ SVAHOVÉ VETRONE

5.F.1. Definícia: Táto súťaž je rýchlostný závod pre rádiom riadené vetrone na svahu. Musia byť lietané najmenej štyri kolá. Poriadateľ má vyhlásiť toľko súťažných kôl, koľko podmienky a čas dovoľia.

5.F.2. Charakteristiky rádiom riadených svahových vetroňov

Maximálna celková plocha (St) 150 dm²

Maximálna hmotnosť za letu 5 kg

Plošné zaťaženie St medzi 12 až 75 g/dm²

Minimálny polomer špičky trupu vo všetkých smeroch je 7,5 mm (vid' definícia špičky F3B pre kontrolu).

Rádiové zariadenie má byť schopné pracovať súčasne s inými zariadeniami pri normálne používaných rozstupoch v použitých pásmach (napr. v pásme 35 MHz: 10 kHz).

Súťažiaci môže použiť **tri** modely v súťaži. Súťažiaci môže kombinovať časti modelov medzi kolami za predpokladu, že výsledný model použitý pre let odpovedá pravidlám a že časti boli prevzaté pred začiatkom súťaže. Pridanie záťaže, ktorá musí byť umiestnená vnútri modelu, alebo zmena uhlu zariadenia je dovolené. Zmena geometrie alebo plochy je dovolená, len keď je ovládaná na diaľku rádiovým zariadením.

5.F.3. Súťažiaci a pomocníci: Súťažiaci (pilot) musí sám riadiť svoj model. Každý pilot môže mať jedného pomocníka. Pomocník môže pomáhať a radiť pilotovi, pokiaľ model nepreletí prvýkrát bázu A, a po dokončení meranej časti letu.

5.F.4. Definícia pokusu: Za pokus sa počíta, keď model opustí ruky pilota alebo jeho pomocníka.

5.F.5. Počet pokusov: Pilot má nárok na jeden pokus pre každý let. Pokus môže byť opakovaný, keď:

- Pokus o vypustenie bolo bránené, prekážané alebo sa nepodaril pre okolnosti nezavinené pilotom, riadne potvrdené oficiálnymi rozhodcami.
- Model sa zrazí s iným modelom za letu alebo s inou prekážkou bez zavinenia pilota.
- Let nebol hodnotený vinou rozhodcov
- Model (tj. jeho ťažisko) nepreletí nad vodorovnou rovinou v úrovni štartovacej plochy v dobe piatich sekúnd po dokončení meranej dráhy, z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv pilota a ktoré potvrdia oficiálni rozhodca.

Opakovanie letu sa má uskutočniť čo najskorej s prihliadnutím na miestne podmienky a rádiové kmitočty. Ak to je možné môže model zostať vo vzduchu a má byť privedený do vzletovej výšky, rýchlosti a polohy pred tridsaťsekundovým intervalom odštartovaným rozhodcom.

5.F.6. Anulovanie letu: Let je platný, keď bol pokus vykonaný s akýmkoľvek výsledkom.

Let je platný, ale je hodnotený nulou, keď:

- Pilot použil model neodpovedajúci pravidlám FAI.
- Model stratil akúkoľvek časť za letu.

- c) Pomocník radil pilotovi behom meranej časti letu.
- d) Model bol riadený niekým iným ako pilotom.
- e) Let nebol vykonaný celý.
- f) Model pristál mimo označenej pristávacej plochy.
- g) Model nie je vypustený do 30 sekúnd od okamžiku, keď dá poriadateľ pokyn na štart.**
- h) Model (tj. jeho ťažisko) nepreletí nad vodorovnou rovinou v úrovni štartovacej plochy behom piatich sekúnd po dokončení meranej dráhy.

5.F.7. Organizácia štartu: Lety majú byť vykonané jedno kolo po druhom. Poradie je stanovené losovaním s prihliadnutím k použitému rádiovým kmitočtom.

Pilot má prípravny čas tri minúty od okamžiku, keď bol vyzvaný nastúpiť na miesto prípravy pri startovišti. Po troch minútach môže štartér dať pokyn k štartu. Po pokyne k štartu musí pilot alebo jeho pomocník vypustiť model **do 30 sekúnd**. Pilot alebo jeho pomocník má vypustiť model z rúk zo štartovacej plochy označenej usporiadateľom.

Pokiaľ je to možné, štartovací priestor a akustické zariadenie má byť umiestnené v strede bázy (aby bola rovnaká vzdialenosť k báze A aj B).

Od okamžiku vypustenia modelu z ruky do okamžiku, keď model vletí na rychlostnú trať, nesmie uplynúť viac než 30 sekúnd. Pokiaľ model nevletí na rychlostnú trať (tj. nepreletí prvýkrát bázu A v smere k báze B behom 30 sekúnd), začína čas letu v okamžiku, keď uplynie týchto 30 sekúnd. Keď model nevletel na rychlostnú trať do 30 sekúnd, má to rozhodca oznámiť.

5.F.8. Letová úloha: Letovou úlohou je 10krát preletieť rychlostnú uzavretú trať 100 m dlhú v najkratšom možnom čase od okamžiku, kedy model prvýkrát preletel bázu A v smere k báze B. **Pokiaľ tomu bránia neodstrániteľné prekážky môže byť dráha kratšia ale nie menej ako 80 m. Tato výnimka neplatí pre majstrovstvá sveta alebo kontinentov.**

5.F.9. Letová trať: Letová trať je vytýčená na hrane svahu a je označená na každom konci vždy dvoma jasne viditeľnými zástavkami. Poriadateľ musí zabezpečiť, aby otočné roviny boli navzájom presne rovnobežné a kolmé na hlavný smer svahu.

Podľa okolností sú tieto dve roviny označené báza A báza B.

Báza A je oficiálnou rovinou štartu. Na báze B rozhodca oznamuje prelet modelu (tj. **špičky trupu**) zvukovým signálom, keď model letí von z rýchlostnej trate. Na báze A je daný prvýkrát signál, keď model preletí bázou A smerom k báze B.

5.F.10. Bezpečnosť: Poriadateľ musí zreteľne vyznačiť bezpečnostnú čiaru, ktorá určuje zvislú rovinu oddelujúcu rychlostnú trať od priestoru, v ktorom sú rozhodci, ostatní funkcionári, súťažiaci a diváci. Preletenie bezpečnostnej čiary ktoroukoľvek časťou modelu behom meranej časti letu sa trestá odpočítaním 100 bodov z súčtu po prepočte, pričom sa trest neškrta s výsledkom daného kola. Poriadateľ musí určiť jedného rozhodcu, ktorý sleduje pomocou zameriavacieho zariadenia každé preletenie bezpečnostnej čiary.

5.F.11. Meranie: Lety sú merané dvomi časomeračmi, ktorí nemajú byť rovnaký pre všetkých súťažiach. Úlohou týchto časomeračov je kontrolovať, či sú pri letoch dodržiavané pravidla, merať čas a zabezpečiť, aby preletená vzdialenosť bola správna.

5.F.12. Hodnotenie: Výsledok letu je čas stanovený v sekundách a desatinách sekundy, dosiahnutý každým pilotom. Pre stanovenie výsledku kola je výsledok súťažiacieho prepočítaný týmto spôsobom:

$$1000 \times (P_w/P_i)$$

kde P_i je výsledok súťažiacieho a P_w je najlepší výsledok kola.

5.F.13. Poradie: Súčet bodov dosiahnutý súťažiacim v jednotlivých kolách určuje jeho umiestnenie. **Keď sa leteli viac ako tri kolá škrta sa najnižší výsledok kola u každého súťažiacieho a ostatné sa zráajú pre získanie konečného výsledku,**

ktorý určí konečné poradie. Keď sa letí viac než 14 kôl, škrtnú sa dva najnižšie výsledky kôl.

Pre odstránenie nerozhodného výsledku pri započítaní piatich najlepších výsledkov, sa letí ďalšie "klasifikačné kolá" až do rozhodnutia. Keď to nie je možné rozhodne o konečnom umiestnení výsledkov škrtnutého kola.

5.F.14. **Organizácia súťaže:** Súťaž sa musí uskutočniť na mieste vhodnom pre svahové plachtenie.

Pri vyznačení štartovacích plôch a otočných rovín musí poriadateľ prispôbiť situáciu v závislosti na usporiadaní terénu a smeru vetra.

5.F.15. **Zmeny:** Akékoľvek zmeny letových a pristávacích priestorov (plôch) sa môžu uskutočniť len medzi letovými kolami.

5.F.16. **Prerušenie:** Letové kolo musí byť dočasne prerušené, keď:


- a) Rýchlosť vetra je „trvale“ menej ako 3 m/s alebo viac než 25 m/s.
- b) Smer vetra sa odchyľuje „trvale“ o viac než 45 stupňov od smeru kolmého na hlavný smer rýchlostnej trate.

Ak vzniknú tieto podmienky behom letu, má pilot právo na jeho opakovanie.

Aktuálne kolo má byť zrušené, keď:

- a) Prerušenie trvá viac než 30 minút.
- b) Menej než 50 % súťažiacich mohlo odlietať celú úlohu vplyvom nepriaznivých podmienok. Aj keď by tieto podmienky boli "trvalé" (tj. viac než 20 sekúnd) a tak spôsobili automaticky opakovanie letov.

ŠABLÓNA ŠPIČKY MODELU



5.3.1.3.